

Símbolo Normalización	Tensión Nominal kV	Aislamiento	Revestimiento Metálico	Cubierta Exterior	Conductor
H: Cable hecho bajo Norma Armonizada	01: 100/100 v	B: Goma de Etilo Propileno (EPR)	C4: Pantalla de Cobre (Malla)	B: Goma de Etilo Propileno (EPR)	K: Flexible de cobre para uso Fijo
	03: 300/300 v	G: Etilo Vinil Acetato (EVA)		G: Etilo Vinil Acetato (EVA)	F: Flexible de cobre para uso Móvil
	05: 300/500 v	N2: Mezcla especial de Policloropreno		N2: Mezcla especial de Policloropreno	D: Flexible para Maquina de Soldar
	07: 450/ 750 v	R: Goma de Estireno Butadieno (SBR)		N4: Polietileno Clorosulfonado (CM)	H: Extraflexible (Clase 6)
		S: Goma de Silicona		N8: Policloropreno Resistente al Agua	R: Rígido, de varios alambre cableados
		V: Policloruro de Vinil (PVC)		Q: Poliuretano (TPU)	U: Rígido, de un solo alambre
		V2: Mezcla de PVC (Servicio 90° C)		S: Goma de Silicona	
		V3: Mezcla de PVC (Baja Temperatura)		V: Policloruro de Vinil (PVC)	
		Z: Poliolefina Reticulada Libre de Halógenos		Z: Poliolefina Reticulada Libre de Halógenos	
		Z1: Poliolefina Termoplástica Libre de Halógenos		Z1: Poliolefina Termoplástica Libre de Halógenos	
H	07	R		N	F
H	01			N2	D
H	05	V		V	F